

# TOSTADORA DE PAN

1



PASO 01

Espera 15-20 mins. a que el equipo enfríe

2



PASO 01

Desconecta el equipo desde el enchufe y luego apágalo.

3



PASO 02

Usando los guantes, retira el rodillo y la bandeja.

4



PASO 03

Retira la cubierta superior y la cubeta delantera.

5



PASO 05

Desmonta el rodillo y desenrosca ambas partes independientemente

6



PASO 06

Retira la parte interna a presión de ambos lados.

7



PASO 07

Retira el engranaje y el papel teflón

8



PASO 08

Limpia cada engranaje y sus lados con un paño de limpieza con quitagrasa

9



PASO 10

Limpia la bandeja posterior con una esponja verde con Suma Plaq

10



PASO 11

Enjuaga bandeja posterior, retira exceso de químicos con un paño de limpieza húmedo con Suma D44 y coloca el papel teflón

11



PASO 12

Coloca el engranaje al equipo

12



PASO 13

En la poza, lava las piezas del equipo con los guantes negros y una esponja verde suave. Luego, déjalos secar.

13



PASO 14

Una vez secos, coloca la cubierta delantera, luego la cubierta superior y después la bandeja.

14



PASO 12

Una vez seco, arma el rodillo en orden, enrosca e inserta la parte interna del rodillo en ambos lados y colócalo para que encaje con el engranaje

15



PASO 18

Enchufa y luego enciende el equipo.