

# MASTRENA

Página 1

1



PASO 01

Apaga el equipo desde el botón rojo ubicado en la parte inferior del equipo.

2



PASO 02

Retira la cubierta de la tolva, jala la palanca de la tolva hacia la parte frontal de la unidad y retira la tolva de granos de café.

3



PASO 03

Retira la tapa de encaje interior del recipiente, colócala en la abertura para café, retira los granos de café y abre la palanca.

4



PASO 04

Limpiamos la tolva interna y externa en su totalidad con un paño de limpieza.

5



PASO 05

Retira manualmente todos los granos de café y luego utiliza la aspiradora para limpiarla completamente.

6



PASO 06

Limpiamos con un paño limpio y seco la bandeja de la tolva y el equipo. Coloca la tolva en su posición inicial.

7



PASO 07

Levanta la espita de vertido, retira el cajón de posos de café.

8



PASO 08

Revisa que la base no contenga restos de café. Luego límpiala con el paño seco por los lados y la base.

9



PASO 09

Retira el portatabletas girándolo en sentido antihorario y límpialo con el paño de limpieza.

10



PASO 10

Coloca dos pastillas en el portatabletas y vuelve a insertarlo girando en sentido contrario. Espera que el proceso esté completo para seguir con el próximo paso.

11



PASO 11

Limpiamos el cajón de posos en el lavadero, sécalo con un paño de limpieza y colócalo en el equipo.

12



PASO 12

Afloja el tornillo de ajuste ubicado bajo la espita de vertido para retirarla.

# MASTRENA

Página 2

13



PASO 13

Una vez retirada, deja el repuesto remojando con la solución de limpieza en un jarra metálica.

14



PASO 14

SE DEBE DE LIMPIAR LOS ORIFICIOS DEL VAPORIZADOR DE LECHE

Retira la cubierta de la varilla vaporizadora: desenróscala y déjala sumergida en la solución. Luego limpia los orificios de la varilla con un cepillo con sanitizante y luego con un paño.

15



PASO 15

Limpia la palanca con un paño con sanitizante.

16



PASO 16

Retira la rejilla y base del equipo y llévala a la poza. Lávalas siguiendo los pasos establecidos: lavado, enjuagado, sanitización y secado al aire libre. Una vez secos, colócalos en su posición inicial.

17



PASO 18

Limpia la parte externa del equipo con un paño con sanitizante.

18



PASO 19

Coloca la jarra sobre la rejilla, debajo de la espita.

19



PASO 20

Enciende el equipo y presiona el botón "Rinse". Espera que enjuague 10 veces automáticamente.

20



PASO 21

Cuando el proceso de enjuague termina, retira la jarra, saca las piezas, sécalas y colócalas en su posición inicial.